

SureColor® T5770DM Impresora multifunción CAD / técnica de formato ancho de 36 pulgadas



PRECISIONCORE
PRINTHEAD

Epson Cloud Solution

PORT



POWERED BY
Adobe Embedded Print Engine



SureColor Serie T

Impresora multifunción de 36" de ancho

Este diseño lo cambia todo

Velocidad y rendimiento increíbles: ofrece imágenes nítidas, detalladas y impresiones coloridas usando un confiable cabezal de impresión PrecisionCore® MicroTFP de 2.64", produciendo notables impresiones de tamaño A1/D tan rápido como 16 segundos¹

Diseño innovador que se adapta a casi cualquier flujo de trabajo: diseño único con superficie plana y completa operación frontal, carga de rollo automática simple y carrete doble de rollo/recogida integrado

Diseño compacto con escáner de doble luz integrado de 36" de ancho escanee y copie documentos de hasta 36" de ancho en el mismo espacio que las impresoras de la serie T5770 de una sola función; fuente de luz doble que reduce la apariencia de las arrugas

Versátiles opciones de escaneo de alta velocidad: escanear archivos a USB, dispositivos móviles, PC, carpetas de red y más a velocidades de hasta 10 pps (blanco y negro) y 4,5 pps (color)²; formatos de archivo incluyen PDF, JPEG y TIFF; dibujo lineal, blueprint y mejora de renderizado modos predefinidos disponibles según el tipo de imagen

Impresionante calidad de imagen y detalles de línea precisos: La tinta vívida UltraChrome® XD3 con tinta roja produce líneas nítidas y colores vibrantes para gráficos, señalización, planos, documentos y más

Imprima en una amplia gama de soportes para diversas aplicaciones: imprima en una variedad de soportes, incluidos glossy, técnico, bond, mate, materiales especiales, y cartulina rígida de hasta 1,5 mm de grosor

Productividad continua con dos rollos: acomode dos medias, tipos o tamaños, o utilice el segundo rollo como carrete receptor para producción rollo a rollo

Fácil de usar y mantener: pantalla táctil configurable de 4,3" panel de control para operación simple, mantenimiento de rutina automatizado y cómodo autoservicio para el usuario para funcionamiento a largo plazo

Diseñado para usar exclusivamente con cartuchos de tinta Epson.*

Impresora

Tecnología de impresión Cabezal de impresión de goteo bajo demanda PrecisionCore MicroTFP de 6 canales
Tipo de tinta Tinta pigmentada UltraChrome XD3; 6 colores con rojo (cian, magenta, amarillo, rojo, negro mate, negro fotográfico)

Configuración de boquillas 9600 boquillas (1600 x 6 canales)

Tecnología de goteo

Tamaño de gota más pequeño: 3,5 picolitros; Tecnología de gota variable puede producir hasta 3 tamaños diferentes por boquilla

Resolución máxima 2400 x 1200 dpi

Selección de tinta negra en tiempo real Canales dedicados para tinta Foto y Mate seleccionados automáticamente según el tipo de medio

Velocidad de impresión¹

Tamaño A1/D (papel normal): 16 segundos

Tamaño A0 (papel normal): 32 segundos (modo rápido)

Tamaño A0 (brillante): 108 segundos (modo rápido)

Controladores/lenguaje de impresora

Controladores de impresión profesional Epson (incluidos), raster Epson ESC/P®, Adobe PDF 1.7, Adobe Embedded Print Engine (incluido)

Memoria (integrada): 6 GB en impresora + 3 GB en escáner

Tinta³

Volumen de llenado del cartucho en caja

Colores (C, M, Y, R): 240 mL cada uno

Negro (MK, PK): 240 mL cada uno

Volumen de llenado del cartucho Retail

Colores (C, M, Y, K, R): 110 mL, 350 mL o 700 mL

Negro (MK, PK): 110 mL, 350 mL o 700 mL

La impresora está diseñada para usarse solo con cartuchos Epson, no con cartuchos o tinta de terceros*.

Copias

Número máximo de copias Hasta 99

Reducción/Ampliación 25% – 755%

Escaneo

Tipo de escáner Filtro de color RGB CIS

Resolución de escaneo/copia Hasta 600 dpi, reimpresión 2400 x 2100 dpi

Velocidad de escaneo²

Hasta 4,5 pps (color)

Hasta 10 pps (monocromático)

Ancho máximo de escaneo Hasta 36"

Longitud máxima de escaneo Hasta 100 pies (300 dpi)

Tipo de soporte de escaneo Papel normal, papel reciclado, papel revestido, papel satinado, papel de calco, película, plano, papel de impresión offset, periódico, folleto, papel de dibujo, portador de hojas

Número máximo de copias Hasta 99

Reducción/Ampliación 25% – 755%

Tipo de archivo soportados JPEG, PDF (página única), PDF (páginas múltiples), PDF/A, PDF cifrado, TIFF

Interfases de Impresora

USB 3.0 SuperSpeed, 100Base-TX/1000Base-T, IEEE 802.11 b/g/n/ac, Dispositivo de memoria USB, 960 GB (SSD) opcional, Adobe Embedded Print Engine, pantalla LCD articulada, pantalla táctil de 4,3" y opcional Lector de tarjetas RFID (Puerto de expansión USB)

Conectividad

Conectividad estándar SuperSpeed USB 3.0, Gigabit Ethernet y conectividad Wi-Fi® (2,4 GHz y 5 GHz)

Sistemas operativos soportados⁴

Mac® OS X® 10.9.5 o posterior, macOS® 11 o posterior
Windows® 10, Windows 8.1, Windows 8, Windows 7, Windows Vista®, Windows XP® (32-bit/64-bit), Windows Server® 2019/2016/2012 R2/ 2012/2008 R2/2008/2003 R2/2003 SP2 o posterior.

Manejo de papel

Manejo de material en rollo Número de rollos de entrada:

2 (el rollo de entrada n° 1 se puede usar opcionalmente como un rebobinador)

Rebobinador: Incluido

Configuración del rebobinador: rollo con el lado de impresión hacia adentro o hacia afuera (seleccionable)

Ancho mínimo del rollo: Mínimo 25.4 cm (10")

Ancho máximo del rollo: Hasta 91.44 cm (36")

Diámetro del núcleo de 2" o 3": Ejes de material en rollo

ajustables por el usuario

Cortador de rollo: cortador rotativo interno de alta

velocidad; automático o manual (reemplazable)

Diámetro Máximo del Rollo: Hasta 16.99 cm (6.69")

Peso máximo del rollo: 12.24 Kg (27 libras)

Grosor del papel en rollo: 0,07 mm a 0,8 mm

Rollo de papel restante: seguimiento de código de barras

imprimible; la cantidad de papel restante se puede controlar

y monitorear automáticamente desde el panel de control

Manejo de hojas de papel

Hojas sueltas, carga frontal o posterior: hasta 91.44 cm

(36") de ancho

Ancho mínimo de hoja: 20.32 cm (8")

Longitud mínima de la hoja: 20.32 cm (8")

Grosor máximo de material de hoja: hasta 0,8 mm

Posterboard: 0,8 mm – 1,5 mm (solo posterboard rígido)

Área imprimible y precisión

Precisión de línea: ±0,1% o ±0,26 mm (lo que sea mayor)⁶

Márgenes:

Izquierda/Derecha: 3 mm por lado (estándar) o 0 mm en

anchos BorderFree®

Superior/Inferior:

Rollo de papel: Mínimo 3 mm arriba y 3 mm abajo

Hoja cortada: mínimo 3 mm en la parte superior y 12,7 mm

en la parte inferior

Tamaños sin bordes: 10", 13", 16", 17", 20", 24" y 36" de

ancho

Longitud máxima imprimible⁷: hasta 298 pies

Ancho de línea mínimo: 0,08 mm

General

Temperatura

En funcionamiento: 50 °F a 95 °F (10 °C a 35 °C)

Almacenamiento: -4 °F a 104 °F (-20 °C a 40 °C)

Humedad relativa

En funcionamiento: 20 % – 80 % (sin condensación)

Almacenamiento: 5% – 85% (sin condensación)

Nivel de ruido acústico

En funcionamiento: 49,6 dBA

Modo Sleep: 6,6 dBA

Requerimientos de Energía

Voltaje: CA 110 V - 240 V

Frecuencia: 50 Hz – 60 Hz

Corriente: 3,4 A

Consumo de energía

Impresión: aprox. 90W

Listo: Aprox. 44W

Modo Sleep: 2W

Apagado (en espera): 0,3 W

Aprobaciones de seguridad

EE. UU. y Canadá (certificación NRTL, CSA/UL 62368-1)

Cumple con los requisitos de Clase B de la FCC

General (continuación)

Dimensiones (An. x Pr. x Al.)

65" x 20" x 39" (almacenamiento y funcionamiento)

65" x 33" x 39" (canasta de papel extendida)

Peso: 331 libras

País de origen Indonesia

Que hay en la caja

Impresora SureColor T5770DM, juego completo de cartuchos de tinta iniciales (240 ml cada uno: C, M, Y, MK, PK, R), caja de mantenimiento (preinstalada), Caja de mantenimiento sin bordes, dos adaptadores de papel en rollo (Pre-Instalado), póster Comience aquí, cable de alimentación de CA Nota: Los medios no están incluidos con la impresora.

Software disponible

EpsonNet Setup, Actualizadores de

software y firmware, EpsonNet Print, controladores de

impresión para Windows y Mac, LFP Accounting Tool,

Epson Cloud Solution PORT®, Epson Edge®

Dashboard, Epson Media Installer, Epson Device Admin,

Epson Print Admin, EpsonNet Config SE, Manuales de

EPSON, Epson ESC/P, Adobe Postscript 3, Adobe PDF 1.7

Garantía limitada y Servicio

Garantía limitada estándar de 1 año con servicio generalmente al siguiente día hábil reparación en sitio y soporte telefónico de lunes a viernes

Planes de servicio extendido CoverPlus

EPSON CoverPlus^{9, 10} EPPT7770L

Disponible hasta un total de 5 años de cobertura continua

Características ecológicas

Calificación ENERGY STAR®

Cumplimiento con RoHS

Opciones de fin de vida disponibles¹¹

Epson America, Inc. es un socio de transporte de

SmartWay®¹²

Información para ordenar

SureColor T5770DM	SCT5770DM
Cuchilla de corte de impresora de repuesto	C13S210117
Eje de alimentación de rollo adicional (36")	C12C937671
Caja de mantenimiento	C13S210115
Caja de mantenimiento sin bordes	C13S210116
Bastoncillo de limpieza	C13S090013
Unidad de memoria SSD de 960 GB	C12C936671

Tinta UltraChrome XD3 (110 ml)

Cartucho de tinta cian	T51A220
Cartucho de tinta magenta	T51A320
Cartucho de tinta amarilla	T51A420
Cartucho de tinta negro mate	T51A820
Cartucho de tinta negro fotográfico	T51A120
Cartucho de tinta roja	T51AF20

Tinta UltraChrome XD3 (350 ml)

Cartucho de tinta cian	T50S220
Cartucho de tinta magenta	T50S320
Cartucho de tinta amarilla	T50S420
Cartucho de tinta negro mate	T50S820
Cartucho de tinta negro fotográfico	T50S120
Cartucho de tinta roja	T50SF20

Tinta UltraChrome XD3 (700 ml)

Cartucho de tinta cian	T50L220
Cartucho de tinta magenta	T50L320
Cartucho de tinta amarilla	T50L420
Cartucho de tinta negro mate	T50L820
Cartucho de tinta negro fotográfico	T50L120
Cartucho de tinta roja	T50LF20

* Este producto utiliza únicamente cartuchos originales de la marca Epson. Otras marcas de cartuchos de tinta y suministros de tinta no son compatibles y, aunque se describen como compatibles, es posible que no funcionen correctamente o no funcionen en absoluto. ¹ Las velocidades de impresión se basan únicamente en la velocidad del motor de impresión. El tiempo de producción total para cualquier impresión depende de varios factores, incluida la configuración de la estación de trabajo, el tamaño del archivo, la resolución de impresión, la cobertura de tinta y la red. Las velocidades de impresión reales variarán. ² Basado en escaneos a 200 ppp en modo blanco y negro o color. ³ Los rendimientos de los cartuchos varían considerablemente según las imágenes impresas, la configuración de impresión, el tipo de papel, la frecuencia de uso y la temperatura. Para calidad de impresión, una cantidad variable de tinta permanece en el cartucho después de que se enciende el indicador de "reemplazar cartucho". La impresora se envía con un juego completo de cartuchos iniciales y parte de la tinta de los primeros cartuchos se utiliza para preparar la impresora. ⁴ Para obtener los controladores más recientes, visite www.epson.com/support ⁵ De alto volumen el corte de lienzos y materiales pesados puede requerir el reemplazo frecuente del cortador. ⁶ A 23 °C (73 °F), 50 % de humedad relativa, papel mate de un solo peso, CAD/dibujo lineal, máx. Calidad, Alta velocidad – Activado. ⁷ Permitido por el controlador de impresora para Mac, PC, y RIP utilizado. La aplicación, la versión de la aplicación, el sistema operativo y la versión del sistema operativo pueden limitar la longitud máxima. ⁸ Todas las funciones de este sistema requieren una conexión a Internet activa y el uso de un navegador compatible. ⁹ Ver plan individual de servicio para más detalles. ¹⁰ El producto viene con una garantía limitada de 1 año con la opción de comprar planes de servicio extendido hasta un total de 5 años de cobertura continua. El plan de servicio extendido se puede comprar en cualquier momento que esté cubierto bajo una garantía limitada de Epson o un plan de servicio extendido de Epson. ¹¹ Para opciones de reciclaje convenientes y razonables, visite www.epson.com/recycle ¹² SmartWay es una asociación innovadora de la Agencia de Protección Ambiental de EE. UU. que reduce los gases de efecto invernadero y otros contaminantes del aire y mejora la eficiencia del combustible. Vea las últimas innovaciones de Epson Business Solutions en www.epson.com/tobusiness

En Latinoamérica llamar a la oficina local o a tu distribuidor autorizado. Subsidiarias Epson:

Epson Argentina S.R.L. (0800) 288 37766	Epson Bolivia (562) 2484 3400	Epson Centroamérica (506) 2588 7800	Epson Chile S.A. (562) 2484 3400	Epson Colombia Ltda. (571) 602 4750	Epson México S.A. de C.V. (5255) 1323 2000	Epson Perú S.A. (511) 418 0210
--	----------------------------------	--	-------------------------------------	--	---	-----------------------------------

Las especificaciones y los términos están sujetos a cambios sin previo aviso. EPSON, Epson Edge, Epson ESC/P, Epson Smart Panel, PrecisionCore, SureColor y UltraChrome son marcas comerciales registradas y el logotipo de EPSON es una marca registrada de Seiko Epson Corporation. BorderFree es una marca registrada y Epson Preferred es una marca de servicio de Epson America, Inc. Mac, macOS y OS X son marcas comerciales de Apple Inc., registradas en EE. UU. y otros países. Windows, Windows Server, Windows Vista y Windows XP son marcas comerciales del grupo de empresas Microsoft. SmartWay es una marca registrada de EE. UU. Wi-Fi® es una marca registrada de Wi-Fi Alliance®. Todos los demás productos y nombres de marcas son marcas comerciales y/o marcas comerciales registradas de sus respectivas compañías. Epson renuncia a todos y cada uno de los derechos sobre estas marcas. Copyright 2023 Epson America, Inc. CPD-LS101574 5/23

Contacto:

SureColor SC-T7700D

FICHA TÉCNICA



Esta solución de impresión técnica totalmente integrada ofrece alta productividad, funciones inteligentes, una gestión segura de los documentos y un funcionamiento sencillo.

La SureColor SC-T7700D es una impresora técnica diseñada para dar respuesta a diversas aplicaciones que requieren definición precisa de líneas, precisión del color y seguridad; como planos y dibujos AEC/CAD/GI; pósteres para puntos de venta en retail, con colores brillantes y producción de alta velocidad; e impresiones para el sector público, que requieren precisión, reproducción fiel del color y seguridad.

Solución para documentos completa

La SC-T7700D incluye funciones de TI y seguridad mejoradas. Es especialmente útil para diseñadores, arquitectos y empresas de construcción que imprimen planos y dibujos detallados y que necesitan proteger los documentos confidenciales. La colaboración se ve mejorada aún más y las cargas de trabajo se gestionan de forma más eficiente a través de aplicaciones de seguimiento de gestión centralizada: Epson Cloud Solution PORT y Epson Device Admin para responsables de TI.

Rápida y con múltiples funciones

La combinación del cabezal de impresión PrecisionCore MicroTFP con la tecnología de gotas de tinta de tamaño variable y la tecnología de verificación de inyectores garantiza altas velocidades de salida y una mayor productividad.

Tamaño compacto y diseño versátil

El diseño de la SureColor SC-T7700D es compacto y contemporáneo. Se adapta a la mayoría de entornos de trabajo gracias a un diseño plano y discreto, pensado para la practicidad y para ahorrar espacio.

Impresiones con gran nivel de detalle, en todo momento

Si necesitas imprimir planos CAD de arquitectura, ingeniería y construcción con todo detalle o pósteres para puntos de venta, la impresión de la SureColorSC-T7700D te ofrecerá la precisión y nitidez que necesitas. La impresora cuenta con un cabezal de impresión Epson PrecisionCore MicroTFP y usa tintas pigmentadas UltraChrome XD3 de 6 colores, que incluyen una nueva tinta roja para ampliar la gama cromática del conjunto.

Soluciones para empresas

La impresora SureColor SC-T7700D cuenta con el respaldo de los proveedores de software líderes en el ámbito de la mejora de la producción y de sistemas de gestión de impresión.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- **Funciones de seguridad mejoradas**
Protege los documentos altamente confidenciales con facilidad
- **Diseño compacto y contemporáneo**
Se adapta perfectamente a la mayoría de entornos de trabajo
- **Velocidades de impresión increíbles**
Hasta 130 m²/h
- **Versatilidad**
Carga automática, doble rollo, recogida automática y cambio automático
- **Calidad**
Impresora de 6 colores con cartuchos de tinta de 350/700 ml

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

IMPRESIÓN	
Print from	PC, MAC, Network, Mobile Device, Direct USB
Printing Resolution - Maximum	2.400 x 1.200 ppp
Quality	
Colours Capacity	Photo Black [350ml, 700ml], Matte Black [350ml, 700ml], Cyan [350ml, 700ml], Yellow [350ml, 700ml], Magenta [350ml, 700ml], Red [350ml, 700ml]
Configuración inyectores	1.600 Inyectores por color
Number of colours	6 colour
Tamaño máximo gota	3,5 pl, Con tecnología de gotas de tinta de tamaño variable
Minimum line width	0,02 mm
Line accuracy	+/- 0,26
Print Speeds (CAD A1 page size)	Quick 3 ppm
Printing Resolution - Draft	600 x 600 ppp
Printing Resolution - Speed	300 x 600 ppp
Colour Profiles	ICC Profile

OTRAS FUNCIONES	
Sistemas operativos compatibles	Windows 10, Windows 11, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows Server 2003, Windows Server 2008 (32/64 bits), Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Vista, Windows XP, macOS 11 or later
Características	Pantalla táctil, Bluetooth, Impresión directa desde USB, Vista previa del driver, Rodillo de recogida automática, Tecnología de verificación de inyectores
Security	SNMP, IPSec, AES-128, AES-256, Data storage Encryption, Data Encryption, WPA3, NFC - Card Authentication Reader, TMP (Trusted Platform Module), PIN code Release, Image Overwrite, User Authorisation, LDAP, IEEE802, SSL/TLS

TECNOLOGÍA	
Tecnología de tinta	Ultrachrome® XD3

MANEJO DE PAPEL Y SUSTRATOS	
Márgenes de impresión con rollo	Modo 1: 3 mm (arriba), 3 mm (abajo)
Printable Length	Roll 91 Mínimo
Formatos papel	43,2 cm (17 in), 70 cm (24 in), 91,4 cm (36 in), 112 cm (44 in), A5 (14,8x21,0 cm), A4 (21.0x29,7 cm), A3 (29,7x42,0 cm), A2 (42,0x59,4 cm), A1, A0, B0, B1 (72,8x102,8 cm)
Grosor	Single Sheet 0,1 mm, Roll 0,8 mm, Rigid board supported
Auto Take Up Reel	Sí

GENERAL	
Consumo de energía	70 vatio, 0,3 vatio (Standby)
Voltaje de suministro	AC 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz
Dimensiones del producto	1.848 x 499 x 975 mm (ancho x profundidad x altura)
Peso	155 kg
Potencia acústica	Operación: 49,6 B (A) - Standby: 6,6 B (A)
Nivel de ruido	Operation (Roll): 6,6 dB (A) Operating (Sheet): 6,6 dB (A)

OTROS	
Garantía	24 meses Servicio in situ Ampliación de garantía opcional disponible

SureColor SC-T7700D

- INCLUYE
- Documentos de garantía
 - Manual de usuario (CD)
 - SureColor T-Series Printer
 - Instrucciones de instalación
 - Maintenance boxes
 - Caja de mantenimiento
 - Juego de tintas

CONSUMIBLES

SureColor SC-T7700D

● Singlepack UltraChrome XD3 Yellow T50M4 (700ml)	C13T50M400
● Singlepack UltraChrome XD3 Matte Black T50M8 (700ml)	C13T50M800
● Singlepack UltraChrome XD3 Photo Black T50M1 (700ml)	C13T50M100
● Singlepack UltraChrome XD3 Cyan T50M2 (700ml)	C13T50M200
● Singlepack UltraChrome XD3 Magenta T50M3 (700ml)	C13T50M300
● Singlepack UltraChrome XD3 Red T50MF (700ml)	C13T50MF00
● Singlepack UltraChrome XD3 Photo Black T50U1 (350ml)	C13T50U100
● Singlepack UltraChrome XD3 Cyan T50U2 (350ml)	C13T50U200
● Singlepack UltraChrome XD3 Yellow T50U4 (350ml)	C13T50U400
● Singlepack UltraChrome XD3 Magenta T50U3 (350ml)	C13T50U300
● Singlepack UltraChrome XD3 Matte BLK T50U8 (350ml)	C13T50U800
● Singlepack UltraChrome XD3 Red T50UF (350ml)	C13T50UF00
● Maintenance Box (Main)	C13S210115
● Borderless Maintenance Box	C13S210116
● Auto Cutter Blade	C13S210117
● Archival Matte Paper, DIN A3+, 189 g/m², 50 hojas	C13S041340
● Archival Matte Paper, DIN A3, 189 g/m², 50 hojas	C13S041344
● Archival Matte Paper - A4 - 50 hojas	C13S041342
● Rollo de Doubleweight Matte Paper, 24" x 25 m, 180 g/m²	C13S041385
● Rollo de Doubleweight Matte Paper, 44" x 25 m, 180 g/m²	C13S041387
● Rollo de Enhanced Adhesive Synthetic Paper, 24" x 30,5 m, 135 g/m²	C13S041617
● Rollo de Enhanced Adhesive Synthetic Paper, 44" x 30,5 m, 135 g/m²	C13S041619
● Rollo de Enhanced Matte Paper, 17" x 30,5 m, 189 g/m²	C13S041725
● Enhanced Matte Paper, 24" x 30,5 m, 189 g/m²	C13S041595
● Enhanced Matte Paper, 44" x 30,5 m, 189 g/m²	C13S041597
● Enhanced Matte Paper, DIN A2, 192 g/m², 50 hojas	C13S042095
● Enhanced Matte Paper, DIN A3+, 192 g/m², 100 hojas	C13S041719
● Enhanced Matte Paper, DIN A4, 192 g/m², 250 hojas	C13S041718
● Enhanced Matte Poster Board, 24" x 30", 1130 g/m²	C13S041598
● Enhanced Matte Poster Board, 30" x 40", 1130 g/m², 5 hojas	C13S041599
● Rollo de Enhanced Synthetic Paper, 24" x 40 m, 84 g/m²	C13S041614
● Rollo de Enhanced Synthetic Paper, 44" x 40 m, 84 g/m²	C13S041616
● Matte Paper Heavy Weight - A4 - 50 hojas	C13S041256
● Photo Paper Gloss, 17" x 30,5 m, 250 g/m²	C13S041892
● Photo Paper Gloss, 24" x 30,5 m, 250 g/m²	C13S041893
● Photo Paper Gloss, 36" x 30,5 m, 250g/m{s2}	C13S041894
● Photo Paper Gloss, 44" x 30,5 m, 250 g/m²	C13S041895
● Photo Quality Ink Jet Paper, DIN A2, 102 g/m², 30 hojas	C13S041079
● Photo Quality Ink Jet Paper, DIN A3+, 102 g/m², 100 hojas	C13S041069
● Photo Quality Ink Jet Paper, DIN A3, 102 g/m², 100 hojas	C13S041068
● Photo Quality Inkjet Paper - A4 - 100 hojas	C13S041061
● Premium Glossy Photo Paper, 16" x 30,5 m, 170 g/m²	C13S042076
● Rollo de Premium Glossy Photo Paper, 16" x 30,5 m, 260 g/m²	C13S041742
● Rollo de Premium Glossy Photo Paper, 24" x 30,5 m, 166 g/m²	C13S041390
● Rollo de Premium Glossy Photo Paper, 24" x 30,5 m, 260 g/m²	C13S041638
● Rollo de Premium Glossy Photo Paper, 329 mm x 10 m, 255g/m{s2}	C13S041379
● Rollo de Premium Glossy Photo Paper, 44" x 30,5 m, 166 g/m²	C13S041392
● Rollo de Premium Glossy Photo Paper, 44" x 30,5 m, 260 g/m²	C13S041640
● Premium Glossy Photo Paper, DIN A2, 255 g/m², 25 hojas	C13S042091
● Premium Glossy Photo Paper, DIN A3+, 250 g/m², 20 hojas	C13S041316
● Premium Luster Photo Paper, 16" x 30,5 m, 260 g/m²	C13S042079
● Premium Luster Photo Paper, 20" x 30,5 m, 260 g/m²	C13S042080
● Premium Luster Photo Paper, 24" x 30,5 m, 260 g/m²	C13S042081
● Premium Luster Photo Paper, 30 cm x 30,5 m, 260 g/m²	C13S042078
● Premium Luster Photo Paper, 44" x 30,5 m, 260 g/m²	C13S042083
● Premium Luster Photo Paper, DIN A2, 250 g/m², 25 hojas	C13S042123
● Premium Luster Photo Paper, DIN A3+, 250 g/m²	C13S041785
● Premium Luster Photo Paper, DIN A4, 250 g/m²	C13S041784
● Rollo de Premium Semigloss Photo Paper, 16" x 30,5 m, 250 g/m²	C13S041743
● Rollo de Premium Semigloss Photo Paper, 24" x 30,5 m, 160 g/m²	C13S041393
● Rollo de Premium Semigloss Photo Paper, 24" x 30,5 m, 250 g/m²	C13S041641
● Rollo de Premium Semigloss Photo Paper, 44" x 30,5 m, 160 g/m²	C13S041395

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

Código SKU	C11CH83301A0
Código de barras	8715946699547
País de origen	Indonesia

País de origen

CoverPlus Epson Cloud Solution PC300

Indonesia



Epson Ibérica, S.A.U.
Tel.: 93 582 15 00
Tel.: 902 49 59 69 (Preventa)
Fax: 93 582 15 55
www.epson.es

Central: Sant Cugat
Camí de Ca n'Ametller, 22
Edificio 2
08195 Sant Cugat del Vallès (Barcelona)

EPSON®

Las marcas comerciales o marcas registradas son propiedad de Seiko Epson Corporation o de sus respectivos propietarios.
La información sobre los productos puede estar sujeta a modificación en función de las actualizaciones en sus especificaciones.
Last extracted: 2022-08-23

SureColor® T3770DR Impresora CAD/técnica de doble rollo y formato ancho de 24"



Epson Cloud Solution

PORT

POWERED BY
Adobe Embedded Print Engine



SureColor Serie T

24" de ancho, 6 colores

Este diseño lo cambia todo.

Velocidad y rendimiento increíbles: ofrece impresiones nítidas, detalladas y coloridas con un confiable Cabezal de impresión PrecisionCore® MicroTFP de 2,64", que produce impresionantes impresiones de tamaño A1/D en tan solo 16 segundos¹

Su diseño innovador se adapta a casi cualquier flujo de trabajo: diseño único de parte superior plana con operación frontal completa, carga de rollo automática simple y carrete doble de rollo/rebobinado integrado

Impresionante calidad de imagen y detalles de línea precisos: tinta UltraChrome® XD3 vívida con tinta roja produce líneas nítidas y colores vibrantes para gráficos, señalización, planos, documentos y más

Incluye Adobe® Embedded Print Engine como una opción estándar: procesa PDF de forma nativa y archivos PostScript® para una impresión rápida y confiable

Imprima en una amplia gama de soportes para diversas aplicaciones: imprima en una variedad de soportes, incluidos soportes brillantes, técnicos, bond, mate y especiales, y cartulina rígida de hasta 1,5 mm de espesor

Productividad perfecta con dos rollos: acomode dos tipos o tamaños de medios, o use el segundo rollo como un carrete de rebobinado para la producción de rollo a rollo

Fácil de usar y mantener: panel de control configurable con pantalla táctil de 4,3" para un funcionamiento sencillo, mantenimiento de rutina automatizado y autoservicio conveniente para el usuario para una operación a largo plazo

No requiere ensamblaje: esté listo e imprima en tan solo 30 minutos

Conectividad versátil: USB 3.0 de alta velocidad, Gigabit Ethernet y conectividad Wi-Fi® (2.4 GHz y 5 GHz) para adaptarse a prácticamente cualquier flujo de trabajo de producción

Funciones de TI y seguridad: más de 28 funciones de TI y seguridad para oficinas u oficinas remotas, incluida la opción de tarjeta IC para control y seguimiento del usuario, cifrado SSD e IEEE 802.1x

Maximice la productividad con Epson® Software Suite y Epson Cloud Solution

PORT² incluidos: administre y controle de forma remota su flota de impresoras desde la comodidad de su computadora portátil o dispositivo inteligente

Impresora

Tecnología de impresión Cabezal de impresión de goteo bajo demanda PrecisionCore MicroTFP de 6 canales
Tipo de tinta UltraChrome XD3 tinta pigmentada 6 colores con Rojo (Cian, Magenta, Amarillo, Rojo, Negro Mate, Negro Foto)

Configuración de boquillas 9600 boquillas (1600 x 6 canales)

Tecnología de gotas Tamaño de gota más pequeño: 3,5 picolitros; La tecnología de gota variable puede producir hasta 3 tamaños diferentes por boquilla

Resolución máxima 2400 x 1200 ppp

Selección de tinta negra en tiempo real Canales dedicados de tinta negra mate y fotográfica seleccionados automáticamente según el tipo de medio
Velocidad de impresión¹

Tamaño A1/D (papel normal): 16 segundos

Tamaño A1/D (brillante): 65 segundos (modo de velocidad)

Controladores/lenguaje de impresora

Controladores de impresión profesional Epson (incluidos), Epson ESC/P® raster, HP-GL/2, HP RTL) Adobe PostScript® 3™, Adobe PDF 1.7, Adobe Embedded Print Engine (incluido)

Memoria (incorporada)

4 GB

Cartuchos de tinta inteligentes Epson³

Volumen de llenado del cartucho en caja

Colores (C, M, Y, R) 240 mL cada uno

Negro (MK, PK) 240 mL cada uno

Volumen de llenado del cartucho minorista

Colores (C, M, Y, K, R) 110 mL, 350 mL o 700 mL

Negro (MK, PK) 110 mL, 350 mL o 700 mL

Vida útil del cartucho de tinta 2 años desde la fecha de producción impresa o 6 meses después de abierto
La impresora está diseñada para usarse solo con cartuchos Epson, no con cartuchos o tinta de terceros*.

Manejo de papel en rollo

Número de rollos de entrada 2 (el rollo de entrada n.º 1 se puede usar opcionalmente como carrete de rebobinado)

Carrete de rebobinado incluido

Configuración del carrete de rebobinado Rollo con el lado de impresión hacia adentro o hacia afuera (seleccionable)

Ancho mínimo del rollo Mínimo 10"

Ancho máximo del rollo hasta 24"

Diámetro del núcleo de 2" o 3" Ejes del rollo de papel ajustables por el usuario

Corte de rollo⁴ Cortador giratorio interno de alta velocidad; automático o manual (reemplazable)

Diámetro Máximo del Rollo Hasta 6.69"

Peso máximo del rollo 27 lb

Grosor del papel en rollo De 0,07 mm a 0,8 mm

Rollo de papel restante Seguimiento de código de barras imprimible. La cantidad de papel restante se puede controlar y monitorear automáticamente desde el panel de control.

Manejo de hojas de papel

Hoja suelta, carga frontal o trasera Hasta 24" de ancho

Ancho mínimo de hoja 8"

Longitud mínima de hoja 8"

Máximo Grosor de hoja Hasta 1,5 mm (cartulina rígida)

Área imprimible y precisión

Precisión de línea ±0,1 % o ±0,26 mm (el que sea mayor)

Margen

Izquierda/Derecha: 3 mm por lado (estándar) o 0 mm en anchos BorderFree®

Superior/Inferior:

Rollo de papel: mín. 3 mm arriba/ 3 mm abajo o 0 mm usando BorderFree®

Hoja cortada: mín. 3 mm arriba/ 12,7 mm abajo

Tamaños sin bordes 10", 13", 16", 17", 20" o 24" de ancho

Longitud máxima imprimible⁵ 298 pies

Ancho de línea mínimo 0,08 mm

Interfases

Pantalla LCD articulada Pantalla táctil de 4,3"

Puerto de expansión USB Lector de tarjetas RFID opcional

Interfases de la impresora

SuperSpeed USB 3.0, 100BASE-TX/1000BASE-T/IEEE 802.11b/g/n/ac, dispositivo de memoria USB, 960 GB (SSD) opcional

Sistemas operativos soportados⁶

Mac® OS X® 10.6.8 o posterior, macOS® 11 o posterior
Windows® 10, Windows 8.1, Windows 8, Windows 7, Windows Vista®, Windows XP (32 bits/64 bits), Windows Server® 2019/2016/2012 R2/2012/2008 R2/2008/2003 R2/2003 SP2 o posterior

General

Dimensiones (An. x Pr. x AL.) 54" x 20" x 39" (almacenamiento y funcionamiento)

Dimensiones (An. x Pr. x AL.) 54" x 33" x 39" (canasta de papel extendida)

Peso 261 lb

Nivel de ruido acústico

En funcionamiento: 49,6 dBA

Sueño: 6,6 dBA

Temperatura

En funcionamiento: 50 °F a 95 °F (10 °C a 35 °C)

Almacenamiento: -4 °F a 104 °F (-20 °C a 40 °C)

Humedad relativa

En funcionamiento: 20 %-80 % (sin condensación)

Almacenamiento: 5 %-85% (sin condensación)

Estándares de seguridad

EE. UU. y Canadá (certificación NRTL, CSA/UL 62368-1)

Cumple con los requisitos de Clase B de la FCC

Requisitos eléctricos

Voltaje: CA 110 V-240 V

Frecuencia: 50 Hz-60 Hz

Corriente: 3,4 A

Consumo de energía

Impresión: aprox. 75W

Listo: Aprox. 32W

Sleep: 2W

Apagado (en espera): 0,3 W

Garantía limitada y servicio Estándar de 1 año, generalmente reparación en el sitio al siguiente día hábil con soporte telefónico incluido de lunes a viernes

País de origen Indonesia

Better Products for a Better Future™

Para más información sobre los programas ambientales de Epson, visita eco.epson.com

Qué hay en la caja

Impresora SureColor T3770DR, juego completo de cartuchos de tinta iniciales (240 ml C, M, Y, MK, PK, R), caja de mantenimiento (preinstalada), caja de mantenimiento sin bordes, 2 adaptadores rollo (Preinstalado), póster Comience aquí, cable de alimentación de CA
Nota: Los medios no están incluidos con la impresora.

Software disponible

Actualizadores de software y firmware, EpsonNet Setup, EpsonNet Print, controladores de impresión para Windows y Mac, herramienta de contabilidad LFP, Epson Cloud Solution PORT², Epson Edge® Dashboard, Epson Media Installer, Epson Device Admin, Epson Print Admin, EpsonNet Config SE, manuales de Epson

Características ecológicas

Calificación ENERGY STAR®

RoHS

Producto reciclable⁷

Epson America, Inc. es un socio de transporte de SmartWay®

Información para ordenar

SureColor T3770DR	SC3770DR
Cuchilla de repuesto para impresora	C13S210117
Eje de alimentación de rollo adicional (24")	C12C937711
Caja de mantenimiento	C13S210115
Caja de mantenimiento sin bordes	C13S210116
Sticks de limpieza	C13S090013
Unidad de memoria SSD de 960 GB	C12C936671

Tinta UltraChrome XD3 (110 ml)

Cartucho de tinta cian	T51A220
Cartucho de tinta magenta	T51A320
Cartucho de tinta amarilla	T51A420
Cartucho de tinta Negro Mate	T51A820
Cartucho de tinta Negro Photo	T51A120
Cartucho de tinta Roja	T51AF20

Tinta UltraChrome XD3 (350 ml)

Cartucho de tinta cian	T50S220
Cartucho de tinta magenta	T50S320
Cartucho de tinta amarilla	T50S420
Cartucho de tinta Negro Mate	T50S820
Cartucho de tinta Negro Photo	T50S120
Cartucho de tinta Roja	T50SF20

Tinta UltraChrome XD3 (700 ml)

Cartucho de tinta cian	T50L220
Cartucho de tinta magenta	T50L320
Cartucho de tinta amarilla	T50L420
Cartucho de tinta Negro Mate	T50L820
Cartucho de tinta Negro Photo	T50L120
Cartucho de tinta Roja	T50LF20

Planes de Servicio Extendido

Plan de servicio extendido Epson CoverPLUS de 1 año

* Este producto utiliza únicamente cartuchos originales de la marca Epson. Otras marcas de cartuchos de tinta y suministros de tinta no son compatibles y, aunque se describan como compatibles, es posible que no funcionen correctamente o no funcionen en absoluto.

1 Las velocidades de impresión se basan únicamente en la velocidad del motor de impresión. El tiempo de producción total para cualquier impresión depende de varios factores, incluida la configuración de la estación de trabajo, el tamaño del archivo, la resolución de impresión, la cobertura de tinta y la red. Las velocidades de impresión reales variarán. 2 Todas las funciones de este sistema requieren una conexión a Internet activa y el uso de un navegador compatible. 3 Los rendimientos de los cartuchos varían considerablemente según las imágenes impresas, la configuración de impresión, el tipo de papel, la frecuencia de uso y la temperatura. Para la calidad de impresión, queda una cantidad variable de tinta en el cartucho después de que se enciende el indicador de "reemplazar cartucho". La impresora se envía con un juego completo de cartuchos iniciales y parte de la tinta de los primeros cartuchos se usa para preparar la impresora. 4 El corte de gran volumen de lienzos y materiales pesados puede requerir el reemplazo frecuente del cortador. 5 Permitido por el controlador de impresora para Mac, PC y RIP utilizado. La aplicación, la versión de la aplicación, el sistema operativo y la versión del sistema operativo pueden limitar la longitud máxima. 6 Para obtener los controladores más recientes, visite www.epson.com/support 7 Para opciones de reciclaje convenientes y razonables, visite www.epson.com/recycle 8 SmartWay es una asociación innovadora de la Agencia de Protección Ambiental de EE. UU. que reduce los gases de efecto invernadero y otros contaminantes del aire y mejora la eficiencia del combustible.

En latinoamérica llamar a la oficina local o a tu distribuidor autorizado. Subsidiarias Epson:

Epson Argentina S.R.L.
(5411) 5167 0300

Epson Bolivia
(800) 100 116

Epson Centroamérica
(506) 2588 7800

Epson Chile S.A.
(562) 2484 3400

Epson Colombia Ltda.
(571) 6024750

Epson México S.A. de C.V.
(5255) 1323 2000

Epson Perú S.A.
(511) 418 0210

Las especificaciones y los términos están sujetos a cambios sin previo aviso. EPSON, Epson Edge, Epson ESC/P, PrecisionCore, SureColor y UltraChrome son marcas comerciales registradas, EPSON Exceed Your Vision es un logotipo registrado y Better Products for a Better Future es una marca registrada de Seiko Epson Corporation. BorderFree es una marca registrada y Epson Preferred es una marca de servicio de Epson America, Inc. Mac, macOS y OS X son marcas comerciales de Apple Inc., registradas en EE. UU. y otros países. Windows, Windows Server y Windows Vista son marcas comerciales registradas o marcas comerciales de Microsoft Corporation en los Estados Unidos y/o en otros países. Wi-Fi® es una marca registrada de Wi-Fi Alliance®. SmartWay es una marca registrada de la Agencia de Protección Ambiental de EE. UU. Todos los demás productos y nombres de marcas son marcas comerciales y/o marcas comerciales registradas de sus respectivas empresas. Epson renuncia a todos y cada uno de los derechos sobre estas marcas. Copyright 2023 Epson America, Inc. Com-SS-Oct-13 CPD-LS101558 02/23

Contacto:

SureColor SC-T5400M



FICHA TÉCNICA



La SureColor SC-T5400M es una impresora técnica de gama básica y precio competitivo, de 36 pulgadas, gran formato y con escáner integrado.

La SureColor SC-T5400M se ha desarrollado pensando en los profesionales de la construcción y la reprografía que aprecian el detalle, la precisión y la flexibilidad. Incluye un escáner/copiadora totalmente integrado que permite al usuario escanear, guardar y volver a imprimir planos y proyectos antiguos que normalmente se guardan en papel.

Fácil de usar

Un conjunto de funciones intuitivas y herramientas de software compatibles, hacen que esta impresora técnica sea fácil de usar. Incluyen un panel táctil LCD color de 4,3 pulgadas Wi-Fi, impresión directa de USB, impresión sin márgenes, escaneado directo al correo electrónico, carpeta de red o USB.

Fiabilidad

Cuenta con una tecnología exclusiva de verificación de inyectores (NVT) para evitar errores de impresión. Al escanear, se eliminan errores de impresión, arrugas y sombras, manteniendo los colores resaltados.

Asequibilidad

Bajo coste total de propiedad (TCO) Garantía estándar de dos años Cartuchos de 110/350 ml para aumentar la eficiencia de producción.

Integración de flujo de trabajo

Una integración perfecta en el flujo de trabajo existente. La aplicación de impresión automática de Epson admite formatos PDF, JPEG y TIFF También admite copia e impresión directas sin necesidad de PC.

Escáner integrado

Escáner/copiadora rápido, fiable y completamente integrado con capacidad para escanear hasta 30,5 m de longitud y mantener las áreas resaltadas.

Calidad

Independientemente de que imprima diseños técnicos de ingeniería o arquitectura, CAD o GIS, la SC-T5400M ofrecerá asombrosas impresiones sin márgenes, en papel mate o brillo.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- **Escáner integrado**
Con funcionalidad de carga superior sencilla
- **Facilidad de uso**
Funciones intuitivas
- **Asequible**
Bajo TCO, garantía estándar de dos años, cartuchos de tinta de gran capacidad
- **Fiabilidad**
NVT ayuda evitar los errores de impresión
- **Integración de flujo de trabajo sencilla**
Integración sin problemas en el flujo de trabajo existente

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

TECNOLOGÍA

Multifunción	Impresión, Escanear, Copia
Tecnología de tinta	Tinta pigmentada

IMPRESIÓN

Tiempo de salida de primera página	Monocromo 22 segundos, Color 22 segundos
Colores	Negro [Pigment], Cian [Pigment], Amarillo [Pigment], Magenta [Pigment]
Colours Capacity	Black [110ml, 350ml]
Tamaño máximo gota	4 pl, Con tecnología de gotas de tinta de tamaño variable
Print from	PC, MAC, Mobile Device, USB
Configuración inyectores	800 Inyectores negro, 800 Inyectores por color
Resolución de impresión	2.400 x 1.200 ppp

MANEJO DE PAPEL Y SUSTRATOS

Formatos papel	A1, A2, A2+, A3+, A3, A4, B1, B2, B3, B4, B5, 17 " (43,2 cm), 24 " (61,0 cm), A0, 36 " (91.4 cm)
Márgenes de impresión con hojas	Modo 1: 3 mm (arriba), 3 mm (derecha), 20 mm (abajo), 3 mm (izquierda)
Márgenes de impresión con rollo	Modo 1: 3 mm (arriba), 3 mm (abajo)
Grosor del papel adecuado	0,05 mm - 0,3 mm
Impresión sin márgenes activada	254 mm, 300 mm, 330 mm, 406 mm, 432 mm, 515 mm, 594 mm, 610 mm, 728 mm, 841 mm, 914 mm

GENERAL

Consumo de energía	38 vatio, 13 vatio (Standby), 0,25 vatio (desconectar)
Voltaje de suministro	AC 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz
Dimensiones del producto	1.385 x 750 x 1.060 mm (ancho x profundidad x altura)
Peso	88 kg
Potencia acústica	Operación: 7,5 B (A)
Servicios de impresión móvil y en la nube	Apple AirPrint
Nivel de ruido	Operación: 50 dB (A) - Standby: 32 dB (A)
Optional extras	Document carrier sheet A0, Cover Plus warranty extensions

OTRAS FUNCIONES

Memoria	Impresora: 1 GB
Emulaciones	ESC/P-R, HP-GL2, RTL
Características	Impresión directa desde USB
Optional Software & Solutions	Epson Print Automate, Dinax Mirage
Security	TLS, SSL, IEE 802, IPSec, IPv6

OTROS

Sistemas operativos compatibles	Mac OS X 10.6.8 or later, Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows Vista, Windows XP
Interfaces	USB 3.0, Interfaz Gigabit Ethernet, LAN inalámbrica IEEE 802.11b/g/n (WiFi 4), Wi-Fi Direct
Gestión de soportes	Cortador automático, Rollo de papel

ESCAÑEADO

Destinations	Direct to Print, electronic file: send by email (SMTP)
Integración avanzada de documentos	Correo electrónico, FTP, Carpetas de red, USB, Memoria USB
Formatos de salida	JPEG, TIFF, PDF
Tipo de escáner	Sensor de imagen de contacto (CIS)
Fuente luminosa	LED doble (RGB)
Media width	38" (153mm to 965.2mm)
Scan width	36" (153mm to 914.4mm)
Resolución óptica	600 ppp x 600 ppp (horizontal x vertical)
Velocidad de escaneado	4,5 pulgadas/segundo (Color, Una sola cara, 200 ppp; 7,5 pulgadas/segundo (Monocromo, Una sola cara, 200 ppp;
Maximum Scan Length	30,5 m

COPIA

Reducción/ampliación	25 % - 400 %
Número máximo de copias	99
Grosor	0,8 mm

OTROS

Garantía	24 meses Servicio in situ Ampliación de garantía opcional disponible
----------	---

SureColor SC-T5400M

INCLUYE

- Certificado de garantía
- Manual de usuario (CD)
- Cable de CA
- Equipo
- Apiladora de papel
- Cartuchos de tinta independientes
- Controladores y utilidades (CD)
- Instrucciones de instalación
- Soporte de impresora

CONSUMIBLES

SureColor SC-T5400M

● Production Poly Textile B1 (290), 914mm x 30m	C13S045525
● Presentation Paper HiRes 180, 610 mm x 30 m	C13S045291
● Production Poly Textile B1 Light (180), 914mm x 50m	C13S045524
● Presentation Paper HiRes 180, 914 mm x 30 m	C13S045292
● Presentation Paper HiRes 120, 914 mm x 30 m	C13S045288
● Singlepack UltraChrome XD2 T41R540 Black 110ml	C13T41R540
● Singlepack UltraChrome XD2 T41R440 Yellow 110ml	C13T41R440
● Bond Paper Bright 90, 841mm x 50m	C13S045279
● Bond Paper Bright 90, 610mm x 50m	C13S045278
● Bond Paper Bright 90, 594mm x 50m	C13S045277
● Bond Paper White 80, 610mm x 50m	C13S045273
● Bond Paper White 80, 594mm x 50m	C13S045272
● Bond Paper Satin 90, 610mm x 50m	C13S045282
● Bond Paper Bright 90, 914mm x 50m	C13S045280
● Coated Paper 95, 914 mm x 45 m	C13S045285
● Coated Paper 95, 610 mm x 45 m	C13S045284
● Bond Paper White 80, 914mm x 50m	C13S045275
● Bond Paper White 80, 841mm x 50m	C13S045274
● Singlepack UltraChrome XD2 T41F540 Black 350ml	C13T41F540
● Rollo de Enhanced Adhesive Synthetic Paper, 24" x 30,5 m, 135 g/m²	C13S041617
● Rollo de Doubleweight Matte Paper, 24" x 25 m, 180 g/m²	C13S041385
● Singlepack UltraChrome XD2 T41R340 Magenta 110ml	C13T41R340
● Singlepack UltraChrome XD2 T41R240 Cyan 110ml	C13T41R240
● Rollo de Premium Semigloss Photo Paper, 24" x 30,5 m, 160 g/m²	C13S041393
● Premium Semigloss Photo Paper, 16,5" x 30,5 m, 160 g/m²	C13S042075
● Rollo de Singleweight Matte Paper, 24" x 40 m, 120 g/m²	C13S041853
● Rollo de Singleweight Matte Paper, 17" x 40 m, 120 g/m²	C13S041746
● Presentation Paper HiRes 120, 610 mm x 30 m	C13S045287
● Rollo de Enhanced Adhesive Synthetic Paper, 24" x 40 m, 84 g/m²	C13S041614
● Matte Backlit Film, 24" x 30,5 m, 280 g/m²	C13S045083
● Rollo de Premium Glossy Photo Paper, 24" x 30,5 m, 166 g/m²	C13S041390
● Premium Glossy Photo Paper, 16" x 30,5 m, 170 g/m²	C13S042076
● Cuchilla de recambio del cortador automático	C13S902007
● Singlepack UltraChrome XD2 T41F440 Yellow 350ml	C13T41F440
● Singlepack UltraChrome XD2 T41F340 Magenta 350ml	C13T41F340
● Singlepack UltraChrome XD2 T41F240 Cyan 350ml	C13T41F240
● Maintenance Box T699700	C13T699700
● Borderless Replacement Pad Kit Tx400	C13S400064
● Premium Luster Photo Paper, DIN A3+, 250 g/m²	C13S041785
● Premium Glossy Photo Paper, DIN A2, 255 g/m², 25 hojas	C13S042091
● Photo Quality Ink Jet Paper, DIN A3+, 102 g/m², 100 hojas	C13S041069
● Archival Matte Paper, DIN A3, 189 g/m², 50 hojas	C13S041344
● Archival Matte Paper, DIN A3+, 189 g/m², 50 hojas	C13S041340
● Archival Matte Paper - A4 - 50 hojas	C13S041342
● Enhanced Matte Paper, DIN A3+, 192 g/m², 100 hojas	C13S041719
● Enhanced Matte Paper, DIN A2, 192 g/m², 50 hojas	C13S042095
● Premium Luster Photo Paper, DIN A4, 250 g/m²	C13S041784
● Premium Semigloss Photo Paper, DIN A2, 250 g/m², 25 hojas	C13S042093
● Premium Semigloss Photo Paper, DIN A3, 251 g/m², 20 hojas	C13S041334
● Premium Semigloss Photo Paper, DIN A3+, 250 g/m², 20 hojas	C13S041328
● Enhanced Matte Paper, DIN A4, 192 g/m², 250 hojas	C13S041718
● Photo Quality Ink Jet Paper, DIN A2, 102 g/m², 30 hojas	C13S041079
● Premium Luster Photo Paper, DIN A2, 250 g/m², 25 hojas	C13S042123
● Photo Quality Inkjet Paper - A4 - 100 hojas	C13S041061
● Premium Glossy Photo Paper, DIN A3, 255 g/m², 20 hojas	C13S041315
● Photo Quality Ink Jet Paper, DIN A3, 102 g/m², 100 hojas	C13S041068
● Premium Glossy Photo Paper, DIN A3+, 250 g/m², 20 hojas	C13S041316

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

Código SKU	C11CH65301A0
Código de barras	8715946676180
País de origen	Indonesia



Epson Ibérica, S.A.U.
Tel.: 93 582 15 00
Tel.: 902 49 59 69 (Preventa)
Fax: 93 582 15 55
www.epson.es

Central: Sant Cugat
Camí de Ca n'Ametller, 22
Edificio 2
08195 Sant Cugat del Vallès (Barcelona)

EPSON®

Las marcas comerciales o marcas registradas son propiedad de Seiko Epson Corporation o de sus respectivos propietarios.
La información sobre los productos puede estar sujeta a modificación en función de las actualizaciones en sus especificaciones.
Last extracted: 2019-11-08



Impresora de escritorio de alta velocidad, para formatos de hasta 24 pulgadas

Características principales

- **Tintas resistentes al agua y a la humedad** - Las nuevas tintas de pigmento UltraChrome® XD2 de Epson vienen también en cartuchos de alta capacidad: hasta 50 ml en color y 80 ml en negro.
- **Altas velocidades de impresión** - El cabezal de impresión PrecisionCore® microTFP produce impresiones precisas en tamaño A1/D en solo 34 segundos¹. Esta impresora es hasta 25% más rápida que el resto del mercado.
- **Selección automática de la impresión desde rollo u hoja suelta** - Sencillamente selecciona desde el driver el modo de impresión sin necesidad de intervención humana en el equipo.
- **Diseño compacto y elegante** - Diseño ultrapequeño² que mejora tu espacio de trabajo; cabe fácilmente sobre un escritorio y, además, está convenientemente cerrada para evitar la entrada de polvo u otros agentes externos.

La impresora SureColor® T3170 inalámbrica y de formato ancho de 24 pulgadas fue diseñada para mejorar la forma en que trabajas y tiene un diseño para escritorio compacto que te permite imprimir en forma rápida, precisa y confiable con un diseño compacto y elegante. Es ideal para imprimir planos, dibujos lineales y pósters de hasta 24 pulgadas e imprime con precisión en tamaño A1/D en solo 34 segundos¹. Tanto si estás imprimiendo desde un rodillo como desde un alimentador automático de hojas, la pantalla táctil a color de 4,3" te permite hacerlo en forma sencilla e intuitiva. Las tintas a base de pigmentos de la próxima generación UltraChrome® XD2 de alta capacidad te permiten hacer impresiones duraderas, de colores vibrantes, resistentes al agua y a la humedad. Con la conectividad inalámbrica integrada y Wi-Fi Direct®⁴ podrás imprimir fácilmente utilizando tabletas y teléfonos inteligentes³, prácticamente desde cualquier lugar en tu sitio de trabajo.



PRECISIONCORE™

Impresora inalámbrica SureColor® T3170

Especificaciones técnicas

EPSON®
EXCEED YOUR VISION

Dimensiones	970 mm (ancho) x 436 mm (profundidad) x 230 mm (alto)
Peso	27 kg
Tecnología de impresión	Cabezal de impresión PrecisionCore® Micro TFP de 4 canales/ Medida de la gota más pequeña: 4 picolitros; la tecnología variable de la gota puede producir hasta tres diferentes medidas por línea/ Resolución máxima: 2400 x 1200 dpi
Velocidad¹	Tamaño A1/D 34 seg
Interfaces	
Interfaz de la impresora	USB superrápido (compatible con 3.0), Wireless LAN IEEE (802.11 b/g/n)⁴, Wired Ethernet (1000 Base-T/100 Base-TX/10 Base-T), Wi-Fi Direct® ⁴
Interfaz de usuario	Pantalla táctil de 4.3"
Lenguaje de impresión	ESC/p raster HP-GL72, HP RTL *1
Sistemas operativos compatibles⁸	Mac OS® 10.13.x, Mac® OS X® 10.12.x, 10.11.x, 10.10.x, 10.9.x, 10.8.x and 10.7.x Windows® 10, 8.1, 7 (32-bit, 64-bit), Windows Vista® and Windows® XP
Manejo del papel en rollo	Rollo de hasta 610 mm de ancho Diámetro de núcleo de 50,8 mm ajustables a través de los adaptadores del rollo por el usuario Cortador de papel® rotatorio de alta velocidad (automático o manual) Máximo diámetro de rollo de hasta 109 mm Grosor de papel de hasta 8,6 mm El papel remanente en el rollo puede ser manejado desde el panel de control
Manejo de papel en hojas	Alimentador de hojas de hasta 610 mm de ancho Alimentador automático de hojas de hasta 279,40 mm x 431,8 mm (11" x 17")
Tinta Epson Ultrachrome® XD2	Cartuchos de tintas de pigmento de 4 colores: negro (50 o 80 ml), colores (C, M, A): 26 o 50 ml
Contenido de la caja	Impresora / Cartuchos iniciales (colores 26 ml y negro 50 ml) / Cable de alimentación / Guía del usuario Nota: no se incluye papel con la impresora

Área imprimible y precisión	Max. ancho del papel 609,9 mm Márgenes izquierdos y derechos de 0 a 3 mm cada uno (0,24 "total) Longitud máxima imprimible⁷ limitado por la aplicación, sistema operativo OS y driver / RIP usado Ancho mínimo de papel: rollo 330,2 mm / Hoja: 210,06 mm
Requisitos eléctricos	Voltaje: AC 110-240 V; frecuencia: 50/60 Hz
Consumo de energía	Operativa: aprox. 28 W Corriente: 1,4 A En espera: aprox. 8 W Sleep: aprox. 1.6 W Power off (stand by): 0,2 W
Normas reglamentarias	Estándares de seguridad: UL (MET), FCC (Class A), CSA, CE, EMC
Condiciones operativas	Temperatura en funcionamiento: de 10° C a 35° C Temperatura en funcionamiento (recomendada): de 18° C a 24° C Temperatura de almacenaje: de -20° C a 40° C Humedad en funcionamiento: de 20 a 80% (sin condensación) Humedad en funcionamiento (recomendada): de 45% a 60% (sin condensación) Humedad de almacenaje: de 5 a 85% (sin condensación)
Garantía y Servicio	Estándar: 1 año
Información para pedido	SureColor® T3170 SCT3170SR Stand opcional 24" C12C933151 Tanque de mantenimiento C13S210057 Cortador de papel de reemplazo C13S210055 Eje de rollo (24") C12C933211
Tinta UltraChrome® XD2 (26 mL)⁵	Cartucho cian T40V220 Cartucho magenta T40V320 Cartucho amarillo T40V420
Tinta UltraChrome® XD2 (50 ml)	Cartucho negro T40W120 Cartucho cian T40W220 Cartucho magenta T40W320 Cartucho amarillo T40W420
Tinta UltraChrome® XD2 (80 ml)	Cartucho negro T40W120

1. Las velocidades de impresión se basan únicamente en la velocidad del motor de impresión. El tiempo total de procesamiento para cualquier impresión depende de la configuración de la estación de trabajo, el tamaño del archivo, la resolución de impresión, la cobertura de tinta, la conexión en red, etc. Las velocidades reales de impresión variarán. 2. Tamaño del producto, excluyendo el soporte. 3. La mayoría de las características requieren una conexión a Internet de la impresora, así como un dispositivo habilitado para Internet y / o correo electrónico. Para una lista de impresoras compatibles con Epson Connect™ y dispositivos y aplicaciones compatibles, visita www.epson.com/connect. 4. Wi-Fi CERTIFIED™: nivel de rendimiento sujeto al rango del enrutador usado. Wi-Fi Direct® puede requerir software de impresora. 5. Los rendimientos de los cartuchos varían considerablemente según las imágenes impresas, la configuración de impresión, el tipo de papel, la frecuencia de uso y la temperatura. Para imprimir con calidad, queda una cantidad variable de tinta en el cartucho después de que se enciende el indicador "reemplazar cartucho". La impresora se envía con un juego completo de cartuchos iniciales (CMY - 26 ml / Negro - 50 ml) y parte de la tinta de los primeros cartuchos se usa para iniciar la impresora. 6. El corte de alto volumen de lonas y papeles pesados puede requerir un reemplazo frecuente del cortador de papel. 7. Permitted por controlador de impresora para Mac y PC. La aplicación, la versión de la aplicación y la versión del sistema operativo pueden limitar la longitud máxima. 8. Para obtener los controladores más recientes, visita www.latin.epson.com/soporte.



Better Products for a Better Future™
Para mayor información sobre los programas ambientales de Epson, visita
eco.epson.com

www.latin.epson.com

En Latinoamérica, llamar a la oficina local o a su distribuidor autorizado. Subsidiarias de Epson:

Epson Argentina S.R.L.
(5411) 5167 0300

Epson Chile S.A.
(562) 2484 3400

Epson Colombia Ltda.
(571) 523 5000

Epson Centroamérica
(506) 2588 7800

Epson México S.A. de C.V.
(5255) 1323 2000

Epson Perú S.A.
(511) 418 0210

Epson Venezuela S.R.L.
(58212) 240 11 11
RIF: J-00192669-0

Epson Ecuador
1-800-000-044

Epson es una marca registrada, Epson Exceed Your Vision es un logotipo y marca registrada y Better Products for a Better Future es una marca comercial de Seiko Epson Corporation. Mac y MAC OS son marcas comerciales de Apple Inc. que están registradas en los Estados Unidos y en otros países. Todos los demás nombres de productos y marcas son marcas comerciales o registradas de sus respectivas compañías. Epson renuncia a todo derecho sobre esas marcas. Copyright 2018 Epson America, Inc. CPD: LS101206 07/18



Impresora de 24 pulgadas de ancho con escáner integrado

Características principales

- **Optimice el flujo de trabajo con un escáner integrado de gran detalle de 24" de ancho:** escanee y comparta documentos fácilmente. El escáner de hasta 600 dpi, con detección de resaltado, escanea con precisión planos y dibujos anotados.
- **Impresora de 24" de ancho con velocidades de impresión ultrarrápidas:** impresiones de tamaño A1/D en tan solo 34 segundos¹.
- **Diseño compacto y limpio:** diseño elegante y ultrapequeño² que mejora los espacios de trabajo.
- **Impresiones duraderas de secado instantáneo:** las tintas UltraChrome® XD2 con calidad de archivo y basadas totalmente en pigmentos, brindan colores brillantes, líneas nítidas e impresiones resistentes al agua y a las manchas.
- **Manejo versátil de soportes de impresión:** admite rollos y hojas de hasta 24" de ancho y hojas de hasta 11" x 17" a través del alimentador automático de hojas.
- **Funciones de seguridad empresarial y compatibilidad con protocolos:** admite la impresión segura de PDF desde PC y el escaneo de archivos PDF seguros a unidades de memoria USB y carpetas compartidas (no se necesita computadora).
- **Fácil de operar:** la pantalla LCD grande e intuitiva de 4,3" simplifica el funcionamiento.
- **Imprima desde prácticamente cualquier lugar de su hogar u oficina:** imprima fácilmente desde memorias USB³, tabletas, teléfonos inteligentes⁴ y más con la impresión inalámbrica integrada más Wi-Fi Direct® sin enrutador⁵.
- **Calidad y precisión de impresión extremas:** cabezal de impresión PrecisionCore® MicroTFP® con Precision Droplet Control para una claridad excepcional. Imprima hasta una resolución de 2.400 ppp para anotaciones y más con una precisión increíble.
- **Productividad excepcional:** cambie los cartuchos con menos frecuencia por cartuchos de tinta de alta capacidad de hasta 50 ml (color) y 80 ml (negro).

**Diseñado para usarse exclusivamente con cartuchos Epson.*

Impresora inalámbrica SureColor® T3170M

Especificaciones técnicas



Impresión	
Tecnología de impresión	Cabezal de impresión PrecisionCore® MicroTFP® de 4 canales, gota a demanda
Tipo de tinta	Tinta de pigmento UltraChrome® XD2; 4 colores (C, M, Y, K)
Boquillas de configuración	Negro: 800 boquillas (800 boquillas x 1 canal) Color: 2.400 boquillas (800 boquillas x 3 canales)
Precisión de línea	± 0,1% o ± 0,26 mm
Tecnología de gotas	Tamaño de gota más pequeño: 4 picolitros; la tecnología de gota variable puede producir hasta tres tamaños diferentes por línea
Resolución máxima	2.400 ppp x 1.200 ppp
Velocidad de impresión¹	Impresión de tamaño A1/D: 34 segundos
Lenguaje de impresora/controladores	Ráster ESC/P® HP-GL/2, HP RTL * 1

Escanear	
Sensor de escáner	Sensor CIS (alimentación de hojas)
Resolución de escaneo/copia	Hasta 600 ppp, reimpresión 2.400 ppp x 2.100 ppp
Velocidad de escaneo	Hasta 1,5 ips (color) Hasta 4,5 ips (monocromo)
Ancho máximo de escaneo	Hasta 24"
Longitud máxima de escaneo	Hasta 8,9'
Tipo de soporte de escaneo	Papel normal, papel reciclado, papel revestido, papel de calco, película, plano, papel de impresión offset, hoja portadora
Reducción/Ampliación	25% a 400%
Tipo de archivo	Con JPEG, PDF (una sola página), PDF (varias páginas), PDF/A, PDF cifrado, TIFF
Modos de escaneo	Escaneo a carpeta de red, servidor FTP, servidor FTP seguro, servidor de correo, servidor de correo seguro, memoria USB
Funciones de seguridad	IEEE802.1x, SNMP 3, TLS/SSL, SMTP, POP, FTP, IPsec, modo de administrador, WPA3

Cartuchos de tinta inteligentes Epson®	
Volumen de llenado del cartucho en la caja	Colores (C, M, Y): 26 ml. Negro (K): 50 ml
Tipo de tinta	Tinta de pigmento UltraChrome® XD2
Volumen de llenado de cartucho minorista de 4 colores (C, M, Y, K)	Colores (C, M, Y): 26 ml o 50 ml Negro (K): 50 ml u 80 ml
Vida útil del cartucho de tinta	2 años desde la fecha de producción impresa o 6 meses después de abierto.
	La impresora está diseñada para usarse solo con cartuchos Epson, no con cartuchos o tinta de terceros.*

Manipulación de papel en rollo	
Rollo de carga superior	24" de ancho
Adaptadores de papel en rollo	Ajustables por el usuario de 2" de diámetro del núcleo
Cortador de papel¹	Cortador giratorio interno de alta velocidad
Diámetro máximo del rollo	Automático o manual hasta 4,3"
Peso máximo del rollo	3 kg
Espesor del material	Hasta 0,06 mm - 0,21 mm
Rollo de papel restante	La cantidad de papel restante se puede controlar desde el panel de control

Manejo de hojas de papel	
Hoja suelta carga superior	Hasta 24" de ancho
Alimentador automático de hojas	Hasta 11" x 17"
Capacidad del alimentador de hojas	50 páginas
Tamaño mínimo de hoja (1 hoja y ASF)	8,27" x 11"
Grosor	0,12 mm - 0,27 mm
Área imprimible y precisión	
Máx. ancho de papel	24"
Márgenes izquierdo y derecho	Mínimo 3 mm cada uno
Longitud máxima imprimible⁸	Hasta 59'
Ancho mínimo de papel	Rollo: 13"/Hoja: 8,26"

Interfaces	
Pantalla de interfaz de usuario	Pantalla táctil de 4,3"
Memoria	1 GB (impresora) + 8 GB (escáner)
Interfaces de impresora	SuperSpeed USB* 1, Ethernet con cable 100BASE-TX/1000BASE-T, LAN inalámbrica IEEE802.11 b/g/n, lápiz de memoria USB, Wi-Fi Direct®⁵

Sistemas operativos compatibles⁹	
	Mac OS X® (10.6.8 o posterior) Windows® 10, 8.1, 7 (32 bits, 64 bits)

General	
Peso y dimensiones (An. x Pr. x Al.)	38,1" x 11,5" x 19,9" - 75 libras (34 kg)
Sin soporte	38,1" x 19,5" x 46,9" - 102,3 libras (46,5 kg)
Con soporte	En funcionamiento: aprox. 47 dB (A) Sueño: aprox. 32 dB (A)
Nivel de ruido acústico	

Temperatura	En funcionamiento: 50 °F a 95 °F (10 °F a 35 °C) En funcionamiento (recomendado): 59 °F a 77 °F (15 °C a 25 °C) Almacenamiento: -4 °F a 104 °F (-20 °C a 40 °C)
-------------	---

Humedad relativa	En funcionamiento: 20% a 80% (sin condensación) En funcionamiento (recomendado): 45% a 60% (sin condensación) Almacenamiento: 5% a 85% (sin condensación)
------------------	---

Normas de seguridad	EE.UU. y Canadá (certificación NRTL, CSA/UL 62368-1)
Requisitos eléctricos	Voltaje: CA 110V - 240V Frecuencia: 50 Hz - 60 Hz Corriente: 1,4 A

Consumo de energía	Impresión: aprox. 24 W Listo: aprox. 11 W Sueño: aprox. 2 W Apagado (en espera): 0,2 W
Garantía limitada y servicio	Soporte telefónico estándar de atención al cliente de 1 año de lunes a viernes

Pais de origen	Indonesia
¿Qué hay en la caja?	

	Impresora SureColor® T3170M
	Juego completo de cartuchos de tinta iniciales (CMY - 26 ml/Negro - 50 ml)
	Póster de Inicialización
	Cable de alimentación de CA
	Nota: los medios no están incluidos con la impresora

Características ecológicas	
	Calificación Energy Star® RoHS
	Producto reciclable¹⁰
	Epson America, Inc. es un socio de transporte SmartWay®¹¹

Información sobre pedidos	
SureColor® T3170M	SCT3170M
Soporte opcional de 24"	C12C933151
Tanque de mantenimiento	C13S210057
Cuchilla de repuesto para impresora	C13S210055
Eje de alimentación de rollo adicional (24")	C12C935701
Hoja portadora de documentos de 24"	C12C936101

Tinta UltraChrome® XD2 (26 ml)	
Cartucho de tinta cian	T40V220
Cartucho de tinta magenta	T40V320
Cartucho de tinta amarilla	T40V420

Tinta UltraChrome® XD2 (50 ml)	
Cartucho de tinta negra	T40V120
Cartucho de tinta cian	T40W220
Cartucho de tinta magenta	T40W320
Cartucho de tinta amarilla	T40W420

Tinta UltraChrome® XD2 (80 ml)	
Cartucho de tinta negra	T40W120

Vea las últimas innovaciones de Epson Business Solutions en www.epson.com/forbusiness *Este producto utiliza solo cartuchos originales de la marca Epson. Otras marcas de cartuchos de tinta y suministros de tinta no son compatibles e incluso si se describen como compatibles, es posible que no funcionen correctamente o no funcionen en absoluto. 1- Las velocidades de impresión se basan únicamente en la velocidad del motor de impresión. El tiempo de producción total para cualquier impresión depende de la configuración de la estación de trabajo, el tamaño del archivo, la resolución de impresión, la cobertura de tinta, la red, etc. Las velocidades de impresión reales variarán. 2-Tamaño del producto sin soporte. 3- Admite la impresión de archivos rasterizados, incluidos JPEG, TIFF y PNG; incluidos los PDF escaneados en el dispositivo. Admite escaneo a formatos de archivo JPEG, TIFF, PNG, PDF y PDF seguro. 4- La mayoría de las funciones requieren una conexión a Internet para la impresora, así como un dispositivo habilitado para Internet y/o correo electrónico. Para obtener una lista de impresoras habilitadas para Epson Connect™ y dispositivos y aplicaciones compatibles, visite www.epson.com/connect 5- Wi-Fi CERTIFIED™: nivel de rendimiento sujeto al alcance del enrutador que se esté utilizando. Wi-Fi Direct™ puede requerir software de impresora. 6- El rendimiento de los cartuchos varía considerablemente según las imágenes impresas, la configuración de impresión, el tipo de papel, la frecuencia de uso y la temperatura. Para la calidad de impresión, queda una cantidad variable de tinta en el cartucho después de que se encienda el indicador "reemplazar cartucho". La impresora se envía con un juego completo de cartuchos iniciales (CMY - 26 ml/Negro - 50 ml) y parte de la tinta de los primeros cartuchos se utiliza para cebar la impresora. 7- El corte de gran volumen de lienzos y materiales pesados puede requerir el reemplazo frecuente del cortador. 8- Permitido por el controlador de impresora para Mac y PC. La aplicación, la versión de la aplicación y la versión del sistema operativo pueden estar limitadas por la aplicación, el sistema operativo y el controlador/RIP utilizado. 9- Para obtener los controladores más recientes, visite www.epson.com/support 10- Para opciones de reciclaje convenientes y razonables, visite www.epson.com/recycle 11- SmartWay es una asociación innovadora de la Agencia de Protección Ambiental de EE. UU. Que reduce los gases de efecto invernadero y otros contaminantes del aire y mejora la eficiencia del combustible.



Better Products for a Better Future™
Para mayor información sobre los programas ambientales de Epson, visite eco.epson.com

www.latin.epson.com

En Latinoamérica, llamar a la oficina local o a su distribuidor autorizado. Subsidiarias de Epson:

Epson Argentina S.R.L. (5411) 5167 0300	Epson Chile S.A. (562) 2484 3400	Epson Colombia Ltda. (571) 523 5000	Epson Centroamérica (506) 2588 7800	Epson México S.A. de C.V. (5255) 1323 2000	Epson Perú S.A. (511) 418 0210	Epson Venezuela S.R.L. (58212) 240 11 11 RIF: J-00192669-0	Epson Ecuador 1-800-000-044
--	-------------------------------------	--	--	---	-----------------------------------	--	--------------------------------

Las especificaciones y los términos están sujetos a cambios sin previo aviso. EPSON, PrecisionCore, SureColor, TFP y UltraChrome son marcas comerciales registradas, EPSON Exceed Your Vision es un logotipo registrado y Better Products for a Better Future y Epson Connect son marcas comerciales de Seiko Epson Corporation. Epson Preferred es una marca de servicio de Epson America, Inc. Mac, macOS y OS X son marcas comerciales de Apple Inc., registradas en EE. UU. Y en otros países. Windows es una marca comercial registrada o una marca comercial de Microsoft Corporation en los Estados Unidos y/o en otros países. Wi-Fi Direct™ es una marca comercial registrada y Wi-Fi CERTIFIED™ es una marca comercial de Wi-Fi Alliance/Helvetica Neue LT Std. SmartWay es una marca registrada de la Agencia de Protección Ambiental de EE. UU. Todos los demás nombres de productos y marcas son marcas comerciales y/o marcas comerciales registradas de sus respectivas empresas. Epson renuncia a todos y cada uno de los derechos sobre estas marcas. Copyright 2021 Epson America, Inc. Com-SS-Oct-13 CPD-LS101446 02/21



Impresora de escritorio de 24 pulgadas, de alta velocidad y con sistema de tanque de tinta

Características principales

- **Los mejores costos de impresión del mercado en su segmento:** con las botellas de tinta de 140 ml se puede obtener mayor cantidad de impresiones al menor costo del mercado en equipos de 24 pulgadas.
- **Impresión sin cartuchos:** botellas de tinta de alta capacidad con sistema EcoFit™ que evita derrames y errores de carga de tinta a través de su sistema único de llenado por color.
- **Velocidades de impresión ultrarrápidas:** el cabezal de impresión PrecisionCore® MicroTFP® produce impresiones precisas en tamaño A1/D en solo 34 segundos¹.
- **Diseño compacto y simplificado:** impresora ultracompacta² con elegante diseño minimalista, se integra a los espacios de trabajo ajustándose fácilmente sobre la mesa de trabajo o usando un soporte (se vende por separado).
- **Imprima virtualmente desde cualquier lugar de su oficina:** imprima fácilmente desde tabletas, teléfonos móviles³ y otros dispositivos por medio de Wi-Fi Direct⁴, el sistema inalámbrico integrado de conexión directa, sin necesidad de enrutador.
- **Fácil de usar:** la pantalla intuitiva LCD de 4,3" a color, simplifica las tareas de impresión.
- **Imagen de calidad inigualable:** el cabezal de impresión PrecisionCore® MicroTFP® con precisión de control del goteo, genera una claridad incomparable, además de una confiabilidad de nivel comercial gracias a la tecnología de verificación de boquillas.
- **Manejo versátil de medios:** puede utilizar rollos de hasta 24" (61 cm) de ancho y hojas de 11" x 17" (27,9 cm x 43,2 cm) con el alimentador automático de hojas sueltas.
- **Detalles nítidos y precisos:** imprima avisos, planos, dibujos lineales y más, en hasta 2400 ppp.
- **Fácil instalación:** instale en menos de 30 minutos.



Impresora inalámbrica SureColor® T3170X

Especificaciones técnicas



Impresión	
Tecnología de impresión	Cabezal PrecisionCore® MicroTFP® de 4-canales, impresión por gota bajo demanda
Tipo de tinta	Botellas de tinta Epson T49H; 4-colores (C, M, Y, K)
Configuración de la tinta	800 boquillas x 4 canales x 1 cabezal; 800 boquillas x 4 canales
Tecnología de gota	Menor tamaño de gota: 4 picolitros (tecnología de gota de tamaño variable)
Resolución máxima	2400 ppp x 1200 ppp
Velocidad de impresión¹	Impresión en formato A1/D en 34 segundos
Lenguaje de impresión/controladores	Epson ESC/P® raster HP-GL/2, HP RTL *1
Botellas de tinta Epson⁵	
Botella en la caja/volumen de llenado	C, M, Y, K: 140 ml x 1 botella por color
Botella al detal/volumen de llenado	C, M, Y, K: 140 ml
Vida útil de la tinta en botella	2 años a partir de la fecha de producción o 6 meses después de abierta La impresora está diseñada para ser usada solo con botellas de tinta EPSON
Manejo de medios en rollo	
Rollo sencillo	De 24" (60,9 cm) carga superior
Núcleo del rollo	2" de diámetro
Corte del rollo⁶	Cortador giratorio interno de alta velocidad; auto o manual
Diámetro máximo del rollo	Hasta 4,3" (10,9 cm)
Espesor del papel	Espesor de rollo: 0,05 mm hasta 0,21 mm Cortador integrado: cortador rotativo automático
Papel restante en el rollo	La cantidad de papel restante en el rollo puede ser ajustada desde el panel de control
Manejo de medios en hoja suelta	
Hoja sencilla, carga superior	Hasta 24" (60,9 cm) de ancho
Alimentador automático de hojas	Hasta 11" x 17" (27,9 x 43,2 cm)
Tamaño mínimo de la hoja	(1 hoja y ASF) 8,27" x 11" (21,7 x 29,5 cm)
Área imprimible y precisión	
Ancho máx. del papel	24" (60,9 cm)
Márgenes izquierda y derecha	3 mm, 15 mm, 45 mm (superior) 3 mm, 15 mm (fondo) 3 mm (derecha/izquierda)
Largo máximo de impresión⁷	Limitado por la aplicación, sistema operativo y controlador/RIP usados
Ancho mínimo del rollo de papel	13" (33 cm) /hoja: 8,27" (21 cm) Espesor de la hoja: 0,12 mm hasta 0,27 mm
Interfaces	
Interfaz del usuario	Pantalla táctil de 4,3"
Interfaces de la impresora	SuperSpeed USB (compatible con la especificación USB 3.0.), LAN inalámbrico IEEE (802.11 b/g/n)⁴, conexión Ethernet (1000 Base-T/100 Base-TX/10 Base-T), Wi-Fi Direct®⁴
Sistemas operativos compatibles⁸	
Mac OS® 10.15.x, 10.14.x, 10.13.x, Mac® OS X® 10.12.x, 10.11.x, 10.10.x, 10.9.x, 10.8.x y 10.7.x	
Windows® 10, 8.1, 7 (32-bit, 64-bit), Windows Vista® y Windows XP®	

Generalidades	
Peso y dimensiones (L. x A. x Alt.)	38" x 32" x 10" (970 mm x 811 mm x 245 mm) 64 lb (29 kg)
Sin base	38" x 32" x 10" (970 mm x 811 mm x 245 mm) 64 lb (29 kg)
Con base	38" x 32" x 37" (970 mm x 811 mm x 928 mm) 84 lb (38 kg)
Nivel acústico de ruido	En operación: aprox. 50dB(A) Modo suspendido: aprox. 32dB(A)
Temperatura	En operación: 50 °F a 95 °F (10 °C a 35 °C) En operación (recomendada): 65 °F a 75 °F (18 °C a 24 °C) En almacenamiento: -4 °F a 104 °F (-20 °C a 40 °C)
Humedad relativa	En operación: 20 - 80% (sin condensación) En operación (recomendada): 45 - 60% (sin condensación) En almacenamiento: 5 - 85% (sin condensación)
Estándar de seguridad	UL (MET), FCC (clase A), CSA, CE, EMC
Requerimientos eléctricos	Voltaje: AC 110 V - 240 V Frecuencia: 50 Hz - 60 Hz Corriente: 1,4 A
Consumo de energía	En impresión: aprox. 22 W Lista: aprox. 8 W Modo reposo: aprox. 1,6 W Apagada (en modo de espera): 0,2 W
Garantía limitada y servicio	1 año estándar, servicio de reparación al siguiente día laboral con llamada telefónica sin cargo de lunes a viernes
País de origen	
Indonesia	
Contenido de la caja	
Impresora SureColor® T3170X, un juego completo de botellas de tinta iniciales (CMYK - 140 ml), cartel de la guía de inicio, guía del usuario, cable eléctrico AC Nota: no se incluye papel con la impresora	
Características ecoamigables	
ENERGY STAR® RoHS Producto reciclable⁹ Epson America Inc. es socio de SmartWay® Transport¹⁰	
Información de pedido	
SureColor T3170X	SCT3170X
Base de 24" opcional	C12C933151
Tanque de mantenimiento	C13S210057
Cuchilla de corte de reemplazo	C13S210055
Eje del alimentador de rollo adicional (24")	C12C933211
Botellas de tinta Epson T49H (140 ml)	
Botella de tinta negra	T49H120
Botella de tinta cian	T49H220
Botella de tinta magenta	T49H320
Botella de tinta amarilla	T49H420

*Epson recomienda especialmente el uso de tinta genuina para garantizar una calidad de impresión y un rendimiento óptimos. **1-** Las velocidades de impresión se basan únicamente en la velocidad del motor de impresión. El tiempo de rendimiento total para cualquier impresión depende de varios factores, incluida la configuración de la estación de trabajo, el tamaño del archivo, la resolución de impresión, la cobertura de tinta y la conexión en red. Las velocidades de impresión reales variarán. **2-** Tamaño del producto EXCLUYENDO la base. **3-** La mayoría de las funciones requieren una conexión de Internet a la impresora, así como un dispositivo habilitado para Internet y / o correo electrónico. Para obtener una lista de impresoras compatibles con Epson Connect™ y dispositivos y aplicaciones compatibles, visite www.epson.com/connect **4-Wi-Fi CERTIFIED™**; el nivel de rendimiento está sujeto al rango del enrutador utilizado. El Wi-Fi Direct® puede requerir software de impresora. **5-** Los rendimientos de tinta varían considerablemente según las imágenes impresas, la configuración de impresión, el tipo de papel, la frecuencia de uso y la temperatura. Para la calidad de impresión, queda una cantidad variable de tinta en el cartucho después de que se enciende el indicador "reemplazar tinta". La impresora se entrega con un juego completo de botellas iniciales (CMYK - 140 ml) y parte de la tinta de las primeras botellas se utiliza para el arranque y llenado de los sistemas de inyección de la impresora. **6-** El corte de gran cantidad de lienzos y materiales gruesos, pudiese requerir el reemplazo frecuente de la cuchilla cortadora. **7-** Permitido por el controlador de la impresora para Mac® y PC. La aplicación, la versión de la aplicación y la versión del sistema operativo pueden limitar la longitud máxima. **8-** Para obtener los controladores más recientes, visite www.epson.com/support **9-** Para opciones de reciclaje convenientes y razonables, visite www.epson.com/recycle **10-** SmartWay® es una asociación innovadora de la Agencia de Protección Ambiental de EE. UU. que reduce los gases de efecto invernadero y otros contaminantes del aire y mejora la eficiencia del combustible.

 **Better Products for a Better Future™**
Para mayor información sobre los programas ambientales de Epson, visite eco.epson.com

www.latin.epson.com

En Latinoamérica, llamar a la oficina local o a su distribuidor autorizado. Subsidiarias de Epson:

Epson Argentina S.R.L.
(5411) 5167 0300

Epson Chile S.A.
(562) 2484 3400

Epson Colombia Ltda.
(571) 523 5000

Epson Centroamérica
(506) 2588 7800

Epson México S.A. de C.V.
(5255) 1323 2000

Epson Perú S.A.
(511) 418 0210

Epson Venezuela S.R.L.
(58212) 240 11 11
RIF: J-00192669-0

Epson Ecuador
1-800-000-044

Las especificaciones y los términos están sujetos a cambios sin previo aviso. EPSON, Epson Edge, Epson ESC / P, PrecisionCore, SureColor, TFP y UltraChrome son marcas comerciales registradas. EPSON Exceed Your Vision es un logotipo registrado y Better Products for a Better Future es una marca comercial de Seiko Epson Corporation. Windows es una marca comercial registrada o una marca comercial de Microsoft Corporation en los Estados Unidos y / u otros países. Wi-Fi Direct es una marca comercial registrada y Wi-Fi CERTIFIED es una marca comercial de Wi-Fi Alliance. SmartWay es una marca registrada de la Agencia de Protección Ambiental de EE. UU. Todos los demás nombres de productos y marcas son marcas comerciales y / o marcas comerciales registradas de sus respectivas compañías. Epson renuncia a todos los derechos sobre estas marcas. Copyright 2020 Epson America, Inc. Com-SS-Oct-13 CPD-LS101382 03/02/2020



Impresora de inyección de tinta de 36" para grupos de trabajo fácil de usar

Características principales

- **Reemplace la tinta con menos frecuencia:** cartuchos de tinta de repuesto de alta capacidad de hasta 700 ml para una productividad mejorada.
- **Potente impresión para grupos de trabajo:** produzca impresiones precisas de tamaño A1/D en tan solo 22 segundos¹.
- **Excelente calidad de imagen:** el cabezal de impresión PrecisionCore® MicroTFP® de última generación ofrece confiabilidad de grado comercial, además de control preciso del goteo para gráficos sobresalientes, líneas precisas y textos nítidos.
- **Imprima desde prácticamente cualquier lugar de la oficina:** imprima fácilmente desde tabletas, teléfonos inteligentes y más² con la impresión inalámbrica integrada más la impresión Wi-Fi Direct® sin enrutador³.
- **Impresión conveniente sin PC:** imprima planos, dibujos, gráficos y carteles directamente desde una memoria USB.
- **Fácil de usar:** la gran pantalla táctil LCD intuitiva de 4,3" en color simplifica las tareas de impresión.
- **Impresiones duraderas y vibrantes:** tecnología de tinta de pigmento de archivo UltraChrome® XD2 de última generación.
- **Diseño compacto y robusto:** maximice el espacio de su oficina y su productividad.
- **Seguridad integrada:** proteja la información importante con funciones avanzadas de seguridad de red y cifrado.

Diseñado para uso exclusivo con cartuchos Epson®.*



PRECISIONCORE
Heat-Free Technology

Impresora inalámbrica SureColor® T5475

Especificaciones técnicas

EPSON®
EXCEED YOUR VISION

Impresión	
Tecnología de impresión	PrecisionCore® MicroTFP® cabezal de impresión de 4 canales a pedido
Tipo de tinta	Tinta de pigmento UltraChrome® XD2; 4 colores (C, M, Y, K)
Configuración de boquillas	Cabezas de color y monocromas; 800 boquillas x 4 canales
Tecnología de gotas	Tamaño de gota más pequeño: 4 picolitros La tecnología de gotas variables puede producir hasta tres diferentes tamaños por línea
Resolución máxima	2.400 ppp x 1.200 ppp
Velocidad de impresión¹	1 impresión tamaño A1/D: 22 segundos
Interfaces	
Interfaz de la impresora	SuperSpeed USB (compatible con la especificación USB 3.0), USB directo, LAN inalámbrica IEEE (802,11 b/g/n) 3, Ethernet cableada (1000 Base-T/100 Base-TX/10 Base-T), Wi-Fi Direct®³
Interfaz de usuario	Pantalla táctil de 4,3"
Lenguaje de impresión	Controladores Epson ESC/P® raster HP-GL/2 HP RTL
Sistemas operativos compatibles⁷	
Mac OS® 10.13.x, Mac OS X® 10.12.x, Mac OS® 10.11.x, Mac OS® 10.10.x, Mac OS® 10.9.x, Mac OS® 10.8.x y 10.7.x Windows® 10, 8.1, 7 (32-bit, 64-bit), Windows Vista™ y Windows® XP	
Manejo del papel en rollo	
Rollo de carga superior simple de 36" de ancho 2" o 3" Diámetro del núcleo, adaptadores de rollo de papel ajustables por el usuario, roll cutting⁵, cortador rotativo interno de alta velocidad; auto o manual máx. diámetro del rollo hasta 170 mm/12 kg, grosor de medios de 0,08 mm a 0,3 mm La cantidad de papel restante puede ser controlado desde el panel de control	
Manejo de papel en hojas	
Hoja individual, carga superior de hasta 36" de ancho Min. tamaño de hoja 8,27" x 11" Grosor máximo de papel : 0,08 mm a 0,3 mm	
Área imprimible y precisión	
Máx. ancho del papel 36" Márgenes izquierdo y derecho de 0 mm a 3 mm cada uno (0,36" en total) Máx. longitud imprimible⁶ limitada por aplicación, sistema operativo y controlador/RIP utilizado Min. ancho del papel rollo: 10"/hoja: 8,27" Impresión BorderFree® 10,0", 11,8", 13,0", 16,0", 17,0", 19,7", 20,3", 23,0", 24,0", 36,0"	
Cartuchos de tinta inteligentes Epson⁴	
Volumen de llenado del cartucho en la caja C, M, Y, K: 110 ml Volumen de llenado del cartucho minorista C, M, Y, K: 110 ml, 350 ml o 700 ml Vida útil del cartucho de tinta: 2 años desde la producción impresa fecha o 6 meses después de abierto La impresora está diseñada para usar solo cartuchos Epson, no cartuchos ni tinta de terceros	
Características ecológicas	
Calificación ENERGY STAR® RoHS Producto reciclable⁹ Epson America, Inc. es un socio de transporte SmartWay®⁹	

General	
Peso y dimensiones (ancho x profundidad x altura) con soporte	55" x 28" x 42" (1.385 mm x 696 mm x 1.060 mm) 168 libras (76 kg)
Nivel de ruido acústico	En funcionamiento: aprox. 50 dB (A) En reposo: aprox. 32 dB (A)
Temperatura	En funcionamiento: 50° F a 95° F (10° C a 35° C) En funcionamiento (recomendado): 65° F a 75° F (18° C a 24° C) Almacenamiento: -4° F a 104° F (-20° C a 40° C)
Humedad	En funcionamiento: 20%–80% (sin condensación) En funcionamiento (recomendado): 45%–60% (sin condensación) Almacenamiento: 5%–85% (sin condensación)
Requisitos eléctricos	Voltaje: CA 110 V–240 V Frecuencia: 50–60 Hz Corriente: 2,8 A
Consumo de energía	Impresión: aprox. 34 W Listo: aprox. 13 W Sueño: aprox. 1,3 W Apagado (en espera): 0,25 W
Normas de seguridad	UL (MET), FCC (Clase A), CSA, CE, EMC
Garantía limitada	1 año
País de origen	Indonesia
¿Qué hay en la caja?	
Juego completo de cartuchos de tinta iniciales (CMYK - 110 ml), cartel de instrucciones, guía del usuario, cable de alimentación de CA Nota: los medios no están incluidos con la impresora	
Información sobre pedidos	
SureColor® T5475	SCT5475SR
Tanque de mantenimiento	T699700
Impresora de repuesto cuchilla de corte	S902007
Husillo de alimentación de rollo adicional	C12C933301
Kit de almohadillas de repuesto sin bordes	C13S40064
Tinta UltraChrome® XD2 (110 ml)	
Cartucho de tinta cian	T41W220
Cartucho de tinta magenta	T41W320
Cartucho de tinta amarilla	T41W420
Cartucho de tinta negra	T41W520
Tinta UltraChrome® XD2 (350 ml)	
Cartucho de tinta cian	T41P220
Cartucho de tinta magenta	T41P320
Cartucho de tinta amarilla	T41P420
Cartucho de tinta negra	T41P520
Tinta UltraChrome® XD2 (700 ml)	
Cartucho de tinta cian	T41N220
Cartucho de tinta magenta	T41N320
Cartucho de tinta amarilla	T41N420
Cartucho de tinta negra	T41N520

1- Las velocidades de impresión se basan únicamente en la velocidad del motor de impresión. El tiempo total de procesamiento para cualquier impresión depende de la configuración de la estación de trabajo, el tamaño del archivo, la resolución de impresión, la cobertura de tinta, la conexión en red, etc. Las velocidades reales de impresión variarán. | 2- La mayoría de las características requieren una conexión a internet de la impresora, así como un dispositivo habilitado para internet y/o correo electrónico. Para una lista de impresoras compatibles con Epson Connect™ y dispositivos y aplicaciones compatibles, visite www.epson.com/connect | 3- Wi-Fi CERTIFIED™; nivel de rendimiento sujeto al rango del enrutador usado. Wi-Fi Direct® puede requerir software de impresora. | 4- Los rendimientos de los cartuchos varían considerablemente según las imágenes impresas, la configuración de impresión, el tipo de papel, la frecuencia de uso y la temperatura. Para imprimir con calidad, queda una cantidad variable de tinta en el cartucho después de que se enciende el indicador "reemplazar cartucho". La impresora se envía con un juego completo de cartuchos iniciales (CMYK - 110 ml) y parte de la tinta de los primeros cartuchos se usa para iniciar la impresora. | 5- El corte de alto volumen de lonas y papeles pesados puede requerir un reemplazo frecuente del cortador de papel. | 6- Permitido por controlador de impresora para Mac y PC. La aplicación, la versión de la aplicación y la versión del sistema operativo pueden limitar la longitud máxima. | 7- Para obtener los controladores más recientes, visite www.latin.epson.com/soporte | 8- Para opciones de reciclaje convenientes y razonables, visite www.epson.com/recycle | 9- SmartWay es una asociación innovadora de la Agencia de Protección Ambiental de EE. UU. que reduce los gases de efecto invernadero y otros contaminantes del aire y mejora la eficiencia del combustible.

Better Products for a Better Future™
Para mayor información sobre los programas ambientales de Epson, visite
eco.epson.com

www.latin.epson.com

En Latinoamérica, llamar a la oficina local o a su distribuidor autorizado. Subsidiarias de Epson:

Epson Argentina S.R.L.
(5411) 5167 0300

Epson Chile S.A.
(562) 2484 3400

Epson Colombia Ltda.
(571) 523 5000

Epson Centroamérica
(506) 2588 7800

Epson México S.A. de C.V.
(5255) 1323 2000

Epson Perú S.A.
(511) 418 0210

Epson Venezuela S.R.L.
(58212) 240 11 11
RIF: J-00192669-0

Epson Ecuador
1-800-000-044

EPSON es una marca registrada, Epson Exceed Your Vision es un logotipo y marca registrada y Better Products for a Better Future es una marca comercial de Seiko Epson Corporation. Mac y MAC OS son marcas comerciales de Apple Inc. que están registradas en los Estados Unidos y en otros países. Todos los demás nombres de productos y marcas son marcas comerciales o registradas de sus respectivas compañías. Epson renuncia a todo derecho sobre esas marcas. Copyright 2020 Epson America, Inc. CPD: LS101432 08/20